



# ANDEROL®

## Specialsmøremidler



## Sortimentsliste

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Salgsservice .....	3
Salgs- og leveringsbetingelser .....	3
Emballagestørrelse .....	4
Produktoversigt .....	5
Oil Safe .....	6
Anderol Hydraulikolier .....	7
Anderol Industriegearolier .....	8
Anderol Kædesmøring .....	9
Anderol Farmaceutisk olie .....	9
Anderol Luftkompressorolie .....	9/10
Anderol Smørefedter .....	10/11



## Smøremidler til føde- og drikkevarer produktion

### Skræddersyede løsninger til kritiske applikationer

ANDEROL er en førende producent af high performance speciale smøremidler, med mere end 60 års erfaring indenfor en bred vifte af industrielle applikationer. I 1950 valgte ANDEROL at gå nye veje inden for udvikling af smøremidler, hvor man 100% valgte at satse på syntetisk teknologi. Denne satsning medførte at Anderol i 1960-erne etablerede sig et globalt ry som en producent af high performance smøremidler inden for de industrielle markeder, især i luftkompressorer og vakuumpumper.

ANDEROL i Europas hovedkvarter ligger i Maastricht, Holland. Den strategiske placering giver os mulighed for at være tæt på de vigtigste markeder. ANDEROL produkter sælges i mere end 50 lande verden over. Større lande betjenes via vores omfattende netværk af nøje udvalgte, dedikerede forhandlere.

ANDEROL' brede produktlinie udmærker sig inden for applikationer med ekstreme temperaturer, inden for filled-for-life udstyr og under særlig vanskelige eller forurenede betingelser.

Anvendelsen af Anderol produkter reducerer behovet for vedligeholdelse, forbedrer driftseffektiviteten og øger maskinens levetid betydeligt, hvilket samlet medfører en driftsøkonomi.

Hvis du ønsker forbedrede præstationer af dit kritiske udstyr, så ring til os i dag. Vi er glade for at diskutere vores smøremidler, give oplysninger om yderligere tekniske specifikationer og tilbyde råd og vejledning om spørgsmål om specialsmøremidler.

Produktdata- og sikkerhedsdatablade tilsendes efter anmodning eller kan rekvireres via [ylube.dk](http://ylube.dk)

# SALGSSERVICE / SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

## HOVEDKONTOR

YX Smøreolie A/S  
Buddingevej 195  
DK-2860 Søborg

Telefon: +45 7011 5678

Internetadresse: [yxlube.dk](http://yxlube.dk)

E-mail: [sales@yxlube.dk](mailto:sales@yxlube.dk)

## KUNDECENTER

Telefon: +45 7011 5678  
E-mail: [sales@yxlube.dk](mailto:sales@yxlube.dk)

## PRODUKT / TEKNIK

Telefon: +45 7011 5679  
E-mail: [teknik@yxlube.dk](mailto:teknik@yxlube.dk)

## Levering

Smøreprodukter leveres fragtfrit i Danmark til købers adresse. Force Majeure forbeholdt.  
Reklamation på leverede varer afgives til vort Kundecenter seneste 8 dage efter levering.

## Betaling

Fakturadato + 15 dage.

## Ekspeditionsgebyr

Ved leverancer under 50 liter/-kg og fakturabeløb under kr. 1.000,00 excl. afgifter, spildoliegebyr og moms  
pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 175,00 excl. moms.  
Ved leverancer i bulk (tankvogn) er min. bestilling 1.000 liter.

## Spildoliegebyr

På den til enhver tid gældende produktpris tillægges et spildoliegebyr kr. 0,06 excl. moms pr. liter for returtagning af spildolie. Den indsamlede spildolie går til rensning og genanvendelse på godkendte oparbejdningsanlæg, hvor det genraffineres til baseolie. Dermed skånes miljøet, og forbruget af knappe naturressourcer begrænses.

## Afhenting af spildolie:

Operatøren - Marius Pedersen A/S, står for afhenting og indberetningen af dine miljødata til myndighederne. Du får en kvittering, når der afhentes spildolie på din adresse. I tillæg kan du, ved henvendelse til Marius Pedersen A/S, få en historisk oversigt over afhente mængder, denne kan anvendes som dokumentation i forbindelse med miljøtilsyn.

## Få indsamlingsmateriel stillet til rådighed... det er gratis!

Som noget nyt kan du gratis få leveret en eller flere MP-palletanke på 600 liter eller 1.000 liter til opsamling af din spildolie. Du kan naturligvis også vælge at fortsætte med dit nuværende indsamlingsmateriel.

### Hvad gør du nu?

Ring på 7022 3696 eller gå ind på [www.mariuspedersen.dk/spildolie](http://www.mariuspedersen.dk/spildolie) og bestil afhentning eller levering af palletanke.

Har du spørgsmål til spildolieindsamling er du velkommen til at kontakte vores Produkttekniske afdeling på mail [teknik@yxlube.dk](mailto:teknik@yxlube.dk).

## Afgifter

Energi- og CO<sub>2</sub> afgift.

# EMBALLAGESTØRRELSER

## EMBALLAGE

1/1 tromle

1/4 tromle

20 liter dunk

5 liter dunk

1 liter dunk

18 kg. spand

17 kg. spand

5 kg. spand

1 kg. dåse

400 gram patron



# PRODUKTOVERSIGT ANVENDELSE

## Hydraulikolier

Anderol FGH.....	7
------------------	---

## Industrigearolier

Anderol 6000 .....	8
--------------------	---

## Kædesmøring

Anderol Chain Oil XL 220.....	9
-------------------------------	---

Anderol 2100 HTCL .....	9
-------------------------	---

Anderol 2220 HTCL .....	9
-------------------------	---

Anderol 2320 HTCL .....	9
-------------------------	---

Anderol 2460 HTCL .....	9
-------------------------	---

## Kølemaskineolie

Anderol RCF P 68 FG.....	9
--------------------------	---

## Farmaceutiske olier

Anderol PQAA.....	9
-------------------	---

## Luftkompressorolie

Anderol FG XL.....	9/10
--------------------	------

Anderol 555 .....	10
-------------------	----

Anderol 755 .....	10
-------------------	----

## Slipolie

Anderol Sugar Dissolving Oil.....	8
-----------------------------------	---

## Smørefedt

Anderol 783-00 .....	10
----------------------	----

Anderol 783-1 .....	11
---------------------	----

Anderol 783-2 .....	11
---------------------	----

Anderol FGCS 2.....	11
---------------------	----

Anderol OGWR-0 .....	10
----------------------	----

Anderol PQAA No. 2 Plus .....	11
-------------------------------	----

Anderol PQAA No. 1 Plus .....	11
-------------------------------	----

Anderol PQAA No. 0 Plus .....	11
-------------------------------	----

Anderol PQAA No. 00 Plus .....	11
--------------------------------	----

## **OIL SAFE**

Oil Safe .....	8
----------------	---

# Oil Safe®

## INTELLIGENT HÅNDTERING AF SMØREOLIER.

Håndtering af smøreolie på en nem, hurtig og sikker måde. Oil Safe er specielt udviklet til den professionelle bruger, såsom værksteder, industri, entreprenør- og landbrugssektoren m.fl.

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse
I5365910	<b>5 liter dunk</b>
	 <p>Oil Safe kander er særligt robuste og har stor åbning, som bevirket enkel påfyldning af produkt. Oliekanderne passer til alle Oil Safe låg (se nedennævnte), hvorfor sammensætning kan tilpasses individuelt og efter behov.</p>
I5366910	<b>10 liter dunk</b>
	 <p>Oil Safe kander er særligt robuste og har stor åbning, som bevirket enkel påfyldning af produkt. Oliekanderne passer til alle Oil Safe låg (se nedennævnte), hvorfor sammensætning kan tilpasses individuelt og efter behov.</p>
I5367910	<b>Opbevarings-låg</b>
	 <p>Kompakt og solidt låg, som sikrer at fyldte oliekander kan transporteres rundt i virksomheden uden spild - bedre arbejdsmiljø i.f.t. eks. håndtering af 20 liter emballage.</p>
I5368910	<b>Universal-låg</b>
	 <p>Universal-låg gør det enkelt og hurtigt at fylde olie på større maskiner.</p>
I5369910	<b>Låg med kort tud</b>
	 <p>Ideelt hvor der kræves præcis fyldning af produkt – f.eks. på luftkompressorer, hydrauliksystemer eller lign.</p>
I5370910	<b>Låg med lang tud</b>
	 <p>Ideelt hvor der kræves præcis fyldning af produkt – f.eks. på luftkompressorer, hydrauliksystemer eller lign.</p>
I5371910	<b>Oliepumpe til 5 og 10 liter dunk</b>
	 <p>Oil Safe pumpen er ideel til smøring hvor påfyldningen er svært tilgængelig. Pumpen kan benyttes i kombination med universal-låg og passer både til 5 og 10 liters Oil Safe kander. Pumpen har 1,5 meter slange og udstyret med anti-dryp (ca. 14 pump pr. liter).</p>
I5372910	<b>Flexslange til låg med kort tud</b>
	 <p>Fleksibel forlængerslange, der sikrer præcis påfyldning uden spild.</p>
I5373910	<b>Flexslange til låg med lang tud</b>
	 <p>Fleksibel forlængerslange, der sikrer præcis påfyldning uden spild.</p>

# HYDRAULIKOLIER

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
<b>I6404</b>	<b>Anderol FGH 15</b>  Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 15, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	* *
<b>61008</b>	<b>Anderol FGH 32</b>  Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 32, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<b>61009</b>	<b>Anderol FGH 46</b>  Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 46, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<b>61010</b>	<b>Anderol FGH 68</b>  Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 68, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<b>61011</b>	<b>Anderol FGH 100</b>  Syntetisk hydraulikolieolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anbefales ligeledes til kæder, lammeler og udstyr til fyldning af dåser og flasker. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO VG 100, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	20 liter	20 l	

# INDSTRIGEAROLIER

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
<b>61003</b>	<b>Anderol 6150</b>  Syntetisk industriegearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 150, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<b>61004</b>	<b>Anderol 6220</b>  Syntetisk industriegearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 220, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<b>61005</b>	<b>Anderol 6320</b>  Syntetisk industriegearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 320, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<b>61006</b>	<b>Anderol 6460</b>  Syntetisk industriegearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 460, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<b>61007</b>	<b>Anderol 6680</b>  Syntetisk industriegearolie baseret på en speciel selektion af udvalgte ikke giftige syntetiske polyalfaolefiner tilsat et specielt udviklet additivsystem der giver en fremragende beskyttelse mod oxidation og uovertruffen termisk stabilitet. Anvendes til smøring af gearsystemer, Lejer, Cirkulationssystemer, Kædesmøring. <i>Specifikationer/Godkendelser: ISO 680, Unilever, NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktserien er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe", Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	20 liter	20 l	

## SLIPOLIE

<b>I5181</b>	<b>Anderol Sugar Dissolving Oil</b>  Sukkeropløsende væske, der efterlader en fin holdbar oliefilm for smøring og korrosionsbeskyttelse af materialer, der benyttes i fødevare applikationer. Produktet er specielt udviklet for konfektionsindustrien. <i>Godkendelser / registreringer / certificeringer: NSF/H1 og InS/H1 registreret. Produktet er certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Møder kravene til FDA regulativ 21 CFR 178.3570</i>	20 liter	20 l	*
--------------	---	----------	------	---

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
I5164	Anderol Chain Oil XL 220  Syntetisk specialolie for smøring af kæder der arbejder ved meget høje temperaturer. Produktet yder fremtagende rustbeskyttelse. IKKE fødevaregodkendt. Specifikationer/Godkendelser: ISO 220.	20 liter	20 l	
I5170	Anderol 2100 HTCL  Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring selv under selv svære og meget varme applikationer. Specifikationer/Godkendelser: VG 100	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	* *
I6384	Anderol 2220 HTCL  Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring selv under selv svære og meget varme applikationer. Specifikationer/Godkendelser: VG 220	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	* *
I6406	Anderol 2320 HTCL  Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring selv under selv svære og meget varme applikationer. Specifikationer/Godkendelser: VG 320	20 liter	20 l	*
I5152	Anderol 2460 HTCL  Syntetisk esterbaseret kædeolie der er specielt udviklet til at yde en langvarig smøring selv under selv svære og meget varme applikationer. Specifikationer/Godkendelser: VG 460	20 liter	20 l	*

## KØLEMASKINEOLIE

61025	Anderol RCF P 68 FG  Syntetisk H1 fødevareregistreret kølekompressor olie. Produktet tilfredsstiller de krav der stilles af kølekompressorer der benytter ammoniak som kølemiddel overalt i fødevare industrien og fødevare relaterede processer. Let at bruge på svært tilgængelige steder. Arbejdstemperatur - Nominal: -35 -> +170°. Specifikationer/Godkendelser: ISO 68, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
-------	--	------------------------	---------------	--

## FARMACEUTISKE HVIDE OLIER

I5153	Anderol PQAA 46  H1 basereret olie (ISO VG 46) for generel maskinsmøring. Godkendelser / registreringer / certificeringer : NSF H1/InS H1 (registreret), Kosher (certificeret), Halal (certificeret), FDA 21 CFR 178.3570 (møder krav)	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
-------	---	------------------------	---------------	--

## LUFTKOMPRESSOROLIE

61026	Anderol FG XL 32  Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Nominal arbejdstemperatur -40°C -> +170°C. Specifikationer/Godkendelser: ISO 32, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
-------	---	------------------------	---------------	--

# LUFTKOMPRESSOROLIE

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
<b>61022</b> <b>Anderol FG XL 46</b>	Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.  Specifikationer/Godkendelser: ISO 46, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.	20 liter	20 l	
<b>61024</b> <b>Anderol FG XL 68</b>	Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.  Specifikationer/Godkendelser: ISO 68, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<b>61023</b> <b>Anderol FG XL 100</b>	Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Anbefalet under hensyntagen til viskositet i skrue-/stempel- og lamel kompressorer hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan opstå. Nominel arbejdstemperatur -40°C -> +170°C.  Specifikationer/Godkendelser: ISO 100, DIN 51506, NSF/H1 og InS/H1 registreret. certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<b>I6392</b> <b>Anderol 555</b>	Syntetisk diester kompressorolie for luft og en række procesgasser. Anbefalet til smøring af vacuumpumper og cylinder og krumptaphus i stempelkompressorer. <b>IKKE</b> fødevaregodkendt.  Arbejdstemperatur - Nominel: -15°C -> +210°C  Specifikationer/Godkendelser: ISO 100, DIN 51506, BAM godkendt.	1/1 tromle 20 liter 5 liter 1 liter	208 l 20 l 4x5 l 12x1 l	
<b>I6393</b> <b>Anderol 755</b>	Syntetisk diester kompressorolie for luft og en række procesgasser. Anbefalet til smøring af vacuumpumper og cylinder og krumptaphus i stempelkompressorer. <b>IKKE</b> fødevaregodkendt.  Arbejdstemperatur - Nominel: -15°C -> +230°C  Specifikationer/Godkendelser: ISO 150, DIN 51506,	1/1 tromle 20 liter 5 liter 1 liter	208 l 20 l 4x5 l 12x1 l	
<b>I5173</b> <b>Anderol OGWR-0</b>	Mærkningspligtig (spray)	1/4 tromle 18 kilo 400 gram spray	50 kg 18 kg 12x400 gram spray	
Tandhjuls- og Wirefedt. Velegnet til smøring af åbne gear, tandhjul og wire. Den er formuleret på baggrund af højraffineret mineralolie forstærket med fine grafitpartikler og kemiske aktive EP additiver.				

## SMØREFEDT

<b>I6411</b> <b>Anderol 783-00</b>	Smørefedt baseret på en syntetisk baseolie (PAO) fortykket med en aluminium complex fortykker specielt udviklet til brug i fødevareindustrien.  Specifikationer/Godkendelser: NLGI-00, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union", Halal af "Islamic Food Council of Europe" Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.	18 kilo	18 kg	*
------------------------------------	--	---------	-------	---

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
I6412	<b>Anderol 783-1</b>  Smørefedt baseret på en syntetisk baseolie (PAO) fortykket med en aluminium complex fortykker specielt udviklet til brug i fødevareindustrien. <i>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-1, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union", Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	18 kilo	18 kg	
61002	<b>Anderol 783-2</b>  Smørefedt baseret på en syntetisk baseolie (PAO) fortykket med en aluminium complex fortykker specielt udviklet til brug i fødevareindustrien. <i>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-2, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union", Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	18 kilo 400 gram patron	18 kg 24x400 gram	
61028	<b>Anderol FGCS 2</b>  Fødevare registreret universel smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en calcium sulfonat complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevareindustrien. Velegnet til smøring af glide- og rullelejer, elektromotorlejer, aksiallejer i pumper, conveyor kæder, mekaniske forbindelser, glidelejer, konserveres lukkemaskiner m.m. <i>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-2, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union", Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 17 kilo 400 gram patron	180 kg 17 kg 24x400 gram	
I5151	<b>Anderol PQAA No. 2 Plus</b>  Fødevaregodkendt smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en aluminium complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevareindustrien. Anbefales til brug som universel smørefedt i fødevareindustrien, hvor en sådan fedt er foreskrevet. <i>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-2, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/1 tromle 1/4 tromle 18 kilo 400 gram patron	180 kg 50 kg 18 kg 24x400 gram	
I5150	<b>Anderol PQAA No. 1 Plus</b>  Fødevaregodkendt smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en aluminium complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevareindustrien. Anbefales til brug som universel smørefedt i fødevareindustrien, hvor en sådan fedt er foreskrevet. <i>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-1, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	18 kilo	18 kg	
I5149	<b>Anderol PQAA No. 0 Plus</b>  Fødevaregodkendt smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en aluminium complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevareindustrien. Anbefales til brug som universel smørefedt i fødevareindustrien, hvor en sådan fedt er foreskrevet. <i>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-0, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/4 tromle 18 kilo	50 kg 18 kg	
I5169	<b>Anderol PQAA No. 00 Plus</b>  Fødevaregodkendt smørefedt baseret på medicinsk white oil fortykket med en aluminium complex sæbe specielt udviklet til brug i fødevareindustrien. Anbefales til brug som universel smørefedt i fødevareindustrien, hvor en sådan fedt er foreskrevet. <i>Specifikationer/Godkendelser: NLGI-00, NSF/H1 og InS/H1 registreret, certificeret Kosher af "The Orthodox Union" og Halal af "Islamic Food Council of Europe". Tilfredsstiller kravene stillet af FDA regulation 21 CFR 178.3570.</i>	1/4 tromle 18 kilo 1 kilo	50 kg 18 kg 12x1 kg	

# Kundeservice

Tlf: +45 7011 5678 eller send en mail på [sales@yxlube.dk](mailto:sales@yxlube.dk)

Web: [yxlube.dk](http://yxlube.dk)

Vores ekspertise og service er baseret på over 35 års erfaring med smøreolier.

Vi har åbent alle hverdage fra kl. 08.00 – 16.00.

"Vi tales ved"



**TEXACO**

**Delo®**



YX Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg  
Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: [sales@yxlube.dk](mailto:sales@yxlube.dk),  
Web: [yxlube.dk](http://yxlube.dk)